

HKS twinface 16 mm, Eiche

Art/Aufbau	1-Stab Landhausdiele im 2-Schicht Aufbau, ca. 6 mm Nutzschicht Eiche, Trägermaterial massive Eiche-Längsläufer, keilgezinkt
Abmessungen	16/6 x 180 mm
Längen	Längen 600 - 2.000 / 2.200 / 2.400 / 2.600 / 2.800 mm fallend (systemverpackt); 4 Lagen pro VPE (2-2-0)
Verpackung	Schrumpffolie, Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen
Profil	rundum Nut / Feder und Mikrofase
Oberflächen	geschliffen, Rohholzoptik geölt / leicht gebürstet, natur geölt (wohnfertig, Osmo Hartwachsöl)
Produktion	nach EN 13489
Sortierung*	Markant - nach Qualitätsbeschreibung des Lieferanten Innerhalb dieser Sortierung ist erlaubt: festverwachsene Äste, gekittete Äste, gelegentliche Kittrisse, kleinere Astrisse, gekittete Ober- flächenrisse, gelegentlich gekittete Kopfrisse, Haarrisse, natürliche Farbabweichungen, lebhafte Struktur, Kantensplint bis 1/4 der Breite
Verlegung	vollflächige Verklebung oder schwimmend auf geeigneter Trittschalldämm-Unterlage (z. B. Elastilon strong); immer unter Beachtung jeweiliger Herstellerangaben (Kleber, Unterlage etc.)
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten
Fußbodenheizung	geeignet; nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 29°C bei gleichmäßiger Beheizung Wärmeleitfähigkeit 0,17 W(m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,094 m² K/W
Brandverhalten	Cfl-s1
Kennzeichnung	CE
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischen Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts "Arbeiten" der Dielen ist der Kunde aufzuklären.



^{*} nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.